

Miele



PWM 507 [EL DV]

en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



- Trommelinhoud 64 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije inductiemotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingsh uizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warmwater in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warmwater in min.	49
Restvocht bij koud-watercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warm-watercentrifugeren in %	45
Toerental in t/min.	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000

PWM 507 [EL DV]

en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Besturing	
Type besturing	DWS met Segment Touch
Programmainstelling	Programmeerbaar
Max. voorprogrammering in u	96
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Watersluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	714
Nettogewicht in kg	98,0
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Emissie-geluidsrukniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00
Uitvoering	
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•

PWM 507 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PWM 507 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



- Trommelinhoud 64 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije inductiemotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warmwater in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warmwater in min.	49
Restvocht bij koud-watercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warm-watercentrifugeren in %	45
Toerental in t/min.	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000

PWM 507 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Besturing	
Type besturing	DWS met Segment Touch
Programmainstelling	Programmeerbaar
Max. voorprogrammering in u	96
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Watersluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	714
Nettogewicht in kg	98,0
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Emissie-geluidsrukniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00
Uitvoering	
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•

PWM 507 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PWM 908 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



- Trommelinhoud 73 l, beladingscapaciteit 8,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay - M Touch Flex
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelinhoud in l	73
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije inductiemotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingsh uizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in	6,40
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,13
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l/kg	6,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warmwater in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	51,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,05
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	48,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,50
Programmaduur bij aansluiting op warmwater in min.	49
Restvocht bij koud-watercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warm-watercentrifugeren in %	45
Toerental in t/min.	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000

PWM 908 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Max. voorprogrammering in u	96
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,3
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	714
Nettogewicht in kg	103,0
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Emissie-geluidsdruk niveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00

PWM 908 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



Uitvoering	
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PWM 908 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



- Trommelinhoud 73 l, beladingscapaciteit 8,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay - M Touch Flex
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelinhoud in l	73
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije inductiemotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingsh uizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in	6,40
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,13
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l/kg	6,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warmwater in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	51,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,05
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	48,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,50
Programmaduur bij aansluiting op warmwater in min.	49
Restvocht bij koud-watercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warm-watercentrifugeren in %	45
Toerental in t/min.	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000

PWM 908 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Max. voorprogrammering in u	96
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Doserend	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,3
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	714
Nettogewicht in kg	102,0
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Emissie-geluidsdruk niveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00

PWM 908 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



Uitvoering	
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PWM 908 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



- Trommelinhoud 73 l, beladingscapaciteit 8,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay - M Touch Flex
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelinhoud in l	73
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije inductiemotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in	6,40
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,13
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l/kg	6,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warmwater in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	51,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,05
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	48,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,50
Programmaduur bij aansluiting op warmwater in min.	49
Restvocht bij koud-watercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warm-watercentrifugeren in %	45
Toerental in t/min.	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000

PWM 908 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Max. voorprogrammering in u	96
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,3
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	714
Nettogewicht in kg	103,0
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Emissie-geluidsdruk niveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00

PWM 908 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



Uitvoering	
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PWM 908 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



- Trommelinhoud 73 l, beladingscapaciteit 8,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay - M Touch Flex
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelinhoud in l	73
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije inductiemotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingsh uizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in	6,40
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,13
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l/kg	6,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warmwater in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	51,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,05
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	48,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,50
Programmaduur bij aansluiting op warmwater in min.	49
Restvocht bij koud-watercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warm-watercentrifugeren in %	45
Toerental in t/min.	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000

PWM 908 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Max. voorprogrammering in u	96
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,3
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	714
Nettogewicht in kg	102,0
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Emissie-geluidsdrukniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00

PWM 908 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 8,0 kg in 49 minuten.



Uitvoering	
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PWM 907 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



- Trommelinhoud 64 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay - M Touch Flex
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingsh uizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en striksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warmwater in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warmwater in min.	49
Restvocht bij koud-watercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warm-watercentrifugeren in %	45
Toerental in t/min.	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000

PWM 907 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Max. voorprogrammering in u	96
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,3
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklap	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	714
Nettogewicht in kg	102,0
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Emissie-geluidsdruk niveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00

PWM 907 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Uitvoering	
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PWM 907 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



- Trommelinhoud 64 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay - M Touch Flex
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warmwater in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warmwater in min.	49
Restvocht bij koud-watercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warm-watercentrifugeren in %	45
Toerental in t/min.	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000

PWM 907 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Max. voorprogrammering in u	96
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,3
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	714
Nettogewicht in kg	101,0
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Emissie-geluidsdrukniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00

PWM 907 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Uitvoering	
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PWM 907 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



- Trommelinhoud 64 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay - M Touch Flex
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingsh uizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warmwater in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warmwater in min.	49
Restvocht bij koud-watercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warm-watercentrifugeren in %	45
Toerental in t/min.	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000

PWM 907 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Max. voorprogrammering in u	96
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,3
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Watersluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	714
Nettogewicht in kg	102,0
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Emissie-geluidsdruk niveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00

PWM 907 [EL DV]

en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Uitvoering	
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PWM 907 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



- Trommelinhoud 64 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay - M Touch Flex
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warmwater in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warmwater in min.	49
Restvocht bij koud-watercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warm-watercentrifugeren in %	45
Toerental in t/min.	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000

PWM 907 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Max. voorprogrammering in u	96
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Watersluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	714
Nettogewicht in kg	101,0
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Emissie-geluidsdruk niveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00

PWM 907 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepsspecifieke programma's. Vermogen 7,0 kg in 49 minuten.



Uitvoering	
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PDR 908 [HP]

Warmtepompdroogautomaat

met een zeer laag energieverbruik. Vermogen 8,0 kg in 79 minuten.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 8,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelinhoud in l	130
Droogstelsysteem	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	2,8
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in min.	79
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	79
Programmaduur Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in min.	67
Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Max. voorprogrammering in u	24
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PDR 908 [HP]

Warmtepompdroogautomaat

met een zeer laag energieverbruik. Vermogen 8,0 kg in 79 minuten.



Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Totale aansluitwaarde in kW	1,44
Zekering in A	10
Schuko-stekker	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	777
Nettogewicht in kg	72,0
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarde	
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	3,60
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie Plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatiekoker	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•
Bevat broeikasgas	•
Hermetisch afgesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,61
Aardopwarmingsvermogen koudemiddel in kg CO2e	1.430
Aardopwarmingsvermogen toestel in kg CO2e	872

PDR 908 [HP]

Warmtepompdroogautomaat

met een zeer laag energieverbruik. Vermogen 8,0 kg in 79 minuten.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 8,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelinhoud in l	130
Droogsysteem	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	2,8
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in min.	79
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	79
Programmaduur Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in min.	67
Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Max. voorprogrammering in u	24
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PDR 908 [HP]

Warmtepompdroogautomaat

met een zeer laag energieverbruik. Vermogen 8,0 kg in 79 minuten.



Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Totale aansluitwaarde in kW	1,44
Zekering in A	10
Schuko-stekker	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	777
Nettogewicht in kg	71,0
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarde	
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	3,60
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie Plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatiekoker	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•
Bevat broeikasgas	•
Hermetisch afgesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,61
Aardopwarmingsvermogen koudemiddel in kg CO2e	1.430
Aardopwarmingsvermogen toestel in kg CO2e	872

PDR 507 [HP]

Warmtepompdroogautomaat

met een zeer laag energieverbruik. Vermogen 7,0 kg in 67 minuten.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in l	130
Droogstelsysteem	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	2,7
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in min.	67
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	67
Programmaduur Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in min.	57
Besturing	
Type besturing	DWS met Segment Touch
Programmainstelling	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Max. voorprogrammering in u	24
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PDR 507 [HP]

Warmtepompdroogautomaat

met een zeer laag energieverbruik. Vermogen 7,0 kg in 67 minuten.



Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Totale aansluitwaarde in kW	1,44
Zekering in A	10
Schuko-stekker	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	777
Nettogewicht in kg	71,0
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarde	
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	3,60
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie Plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatiekoker	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•
Bevat broeikasgas	•
Hermetisch afgesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,61
Aardopwarmingsvermogen koudemiddel in kg CO2e	1.430
Aardopwarmingsvermogen toestel in kg CO2e	872

PDR 507 [HP]

Warmtepompdroogautomaat

met een zeer laag energieverbruik. Vermogen 7,0 kg in 67 minuten.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in l	130
Droogsysteem	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	2,7
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in min.	67
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	67
Programmaduur Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in min.	57
Besturing	
Type besturing	DWS met Segment Touch
Programmainstelling	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Max. voorprogrammering in u	24
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PDR 507 [HP]

Warmtepompdroogautomaat

met een zeer laag energieverbruik. Vermogen 7,0 kg in 67 minuten.



Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Totale aansluitwaarde in kW	1,44
Zekering in A	10
Schuko-stekker	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	777
Nettogewicht in kg	68,5
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarde	
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	3,60
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie Plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatiekoker	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•
Bevat broeikasgas	•
Hermetisch afgesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,61
Aardopwarmingsvermogen koudemiddel in kg CO2e	1.430
Aardopwarmingsvermogen toestel in kg CO2e	872

PDR 908 [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met zeer korte wasprogramma's. Vermogen 8,0 kg in 42 minuten.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 8,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelinhoud in l	130
Droogsysteem	Luchtafvoersysteem
Deuropening [Ø] in mm	370
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	5,5
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,50
Specifiek energieverbruik Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,42
Programmaduur in min.	42
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	42
Programmaduur Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in min.	37
Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Max. voorprogrammering in u	24
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PDR 908 [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met zeer korte wasprogramma's. Vermogen 8,0 kg in 42 minuten.



Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N~ 400V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	6,14
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~ 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	2,9
Totale aansluitwaarde in kW	3,24
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	6,1
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	717
Nettogewicht in kg	51,5
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarde	
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/u	0,76
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie	•
Communicatiekoker	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PDR 908 [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met zeer korte wasprogramma's. Vermogen 8,0 kg in 42 minuten.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 8,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelinhoud in l	130
Droogsysteem	Luchtafvoersysteem
Deuropening [Ø] in mm	370
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingsh uizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	5,5
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,50
Specifiek energieverbruik Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,42
Programmaduur in min.	42
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	42
Programmaduur Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in min.	37
Besturing	
Type besturing	Touchtronic
Programmainstelling	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Max. voorprogrammering in u	24
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PDR 908 [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met zeer korte wasprogramma's. Vermogen 8,0 kg in 42 minuten.



Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N~ 400V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	6,14
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~ 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	2,9
Totale aansluitwaarde in kW	3,24
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	6,1
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	717
Nettogewicht in kg	51,5
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarde	
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	0,76
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie	•
Communicatiekoker	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PDR 507 [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met zeer korte wasprogramma's. Vermogen 7,0 kg in 37 minuten.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonaafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in l	130
Droogsysteem	Luchtafvoersysteem
Deuropening [Ø] in mm	370
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	5,5
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,51
Specifiek energieverbruik Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,42
Programmaduur in min.	37
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	37
Programmaduur Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in min.	32
Besturing	
Type besturing	DWS met Segment Touch
Programmainstelling	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Max. voorprogrammering in u	24
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PDR 507 [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met zeer korte wasprogramma's. Vermogen 7,0 kg in 37 minuten.



Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N~ 400V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	6,14
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~ 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	3,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,24
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	6,1
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	717
Nettogewicht in kg	51,5
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarde	
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/u	0,76
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie	•
Communicatiekoker	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

PDR 507 [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met zeer korte wasprogramma's. Vermogen 7,0 kg in 37 minuten.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in l	130
Droogsysteem	Luchtafvoersysteem
Deuropening [Ø] in mm	370
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingsh uizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitnes s	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenprakt ijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	5,5
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,51
Specifiek energieverbruik Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,42
Programmaduur in min.	37
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	37
Programmaduur Mengweefsel/Kastdroog restvocht 40% in min.	32
Besturing	
Type besturing	DWS met Segment Touch
Programmainstelling	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Max. voorprogrammering in u	24
Resttijdaanduiding	•
Programmaweergave	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PDR 507 [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd
met zeer korte wasprogramma's. Vermogen 7,0 kg in 37 minuten.



Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N~ 400V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	6,14
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~ 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	3,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,24
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen elektro in kW	6,1
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	717
Nettogewicht in kg	49,0
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarde	
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/u	0,76
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie	•
Communicatiekoker	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van toestel afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 200 6/42/EG	•

N.V. Miele S.A. België/Belgique
Z.5 Mollem 480
B-1730 Mollem

www.miele-professional.be
Infopro@miele.be

Tel.: +32 2/451 15 40
Fax.: +32 2/451 15 29

Miele s.à.r.l. Luxembourg
rue Christophe Plantin, 20
L-2339 Luxembourg

www.miele-professional.lu
Infolux@miele.lu

Tel.: +352/497 11 20
Fax.: +352/497-11-39